

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/24wm-tasma-700led-2835-cri90-140ledm-biala-neutralna-p-128.html>

24W/m taśma 700led 2835 CRI90 140led/m BIAŁA NEUTRALNA

Dostępność	W magazynie
Numer katalogowy	ULT-0079
Napięcie zasilania	24V DC
Szerokość	10 mm
Rozmiar diody	2835
Gęstość led	140 led/m
Podział taśmy	5 cm
Barwa światła	Biała Neutralna
Temp. barwowa	~ 4000 K
Oddawanie Barw	CRI>90
Strumień światła	>1680 lm/m
Moc na 1 mb	do 24 W/mb
Klasa szczelności	IP20
Długość	5 metrów

Opis produktu

Taśma led | 140led/m | CRI>90 | Diody 2835 Everlight chip | Zasilanie 24V | Rolka 5m

Taśmy ledowe na nowoczesnych diodach 2835 o wysokim współczynniku oddawania barw CRI>90. Oświetlenie wykonane na bazie tego produktu daje doskonałe efekty estetyczne, wierne żywe kolory. Rewelacyjne do zastosowań w prezentacji oferty handlowej, w oświetleniu użytkowym, sztuki oraz eksponatów muzealnych.

Parametry elektryczne:

- zasilanie 24V DC
- moc max.: 24W/m, 120W/5m
- prąd max. 1A/m, 5A/5m
- dwuwarstwowe grube podłoże: **FPC 2x35µm + dual coverlay** (podwójna elastyczna maska ochronna)
- silniejsza dwustronna taśma **3M 200MP**

Parametry opto:

- diody o bardzo wysokim współczynniku oddawania barw Ra>90
- strumień świetlny z diody >12lm (projekt i pomiar)
- strumień świetlny z metra taśmy: >1680lm
- strumień świetlny z rolki 5m: >8400lm
- współczynnik oddawania barw: **CRI >90**
- kąt emisji światła >120°
- **barwa światła ciepła 4000K 5%***

*tolerancja 5% dotyczy taśm z różnych serii produkcyjnych, seria produkcyjna zakodowana w numerze SX na etykiecie rolki.

Wymiary i podział:

- szerokość 10 mm
- wysokość
- długość 5 m/rolka
- gęstość led 140 led/metr, 700 led/5m
- możliwość podziału co 5 cm (7 diod)

Parametry temperaturowe:

- Temperatura pracy: -40°C—60°C
- Temperatura magazynowania: -50°C—80°C

Inne:

- Klasa szczelności IP20
- CE, ROHS
- Biała maska PCB
- Gwarancja 2 lata

Sposób podziału taśmy led

Czy można ciąć, skrócić taśmę led?

Możliwość przycinania taśmy led na pożądany wymiar jest dużą zaletą. Możemy zakupić oryginalnie zapakowany odcinek 5 metrów i z powodzeniem zastosować go w postaci krótszych odcinków w różnych miejscach lub pomieszczeniach. Należy pamiętać, że miejsca możliwego podziału taśmy led są oznaczone na pasku i można to robić tylko w tych konkretnych miejscach. W naszej ofercie można znaleźć paski o możliwych miejscach podziału od 1,6 cm do 16,6 cm. Dla wielu Klientów możliwość skracania taśmy jest ważnym kryterium wyboru.



