

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/3-zestaw-sterowania-4-stref-oswietlenia-led-czarny-panel-dotykowy-p-278.html>



#3 Zestaw sterowania 4 stref oświetlenia LED czarny panel dotykowy

Dostępność

Ostatnie sztuki

Opis produktu

SIMPLY WIRELESS
BEST LUX MAKES CONTROL SIMPLE ... NOW!

Zestaw do sterowania oświetleniem ledowym w dwóch strefach. Sterowanie odbywa się przy pomocy radiowego panelu dotykowego zasilanego napięciem 230V. Panel dotykowy posiada dwie grupy przycisków odpowiedzialnych za dwie strefy. Do panelu dotykowego parujemy dwa odbiorniki sterujące znajdujące się w zestawie. Odbiorniki należy zasilić napięciem stałym 12V/24V/36V z zasilacza DC o mocy dobranej do sterowanej instalacji. Napięcie zasilacza należy wybrać stosownie do napięcia zasilania sterowanej taśmy.

Informacje o panelu dotykowym:

Możliwości nadajnika:

- Włącz /wyłącz (przez dotknięcie)
- ściemnianie (przytrzymanie przycisku)
- rozjaśnianie (przytrzymanie przycisku)
- soft-start (płynne uruchomienie przyjemne dla oka)

Każdy przycisk dotykowy realizuje pełne sterowanie jednej strefy.

Właściwości nadajnika:

- komunikacja drogą radiową
- zasięg do 30m
- szklany panel dotykowy
- podświetlenie panel dotykowego
- możliwość niezależnego sterowania 4 stref
- kolor panela: czarny
- wymiary: 86 x 86 x 31 mm [szer. x dług. x wysokość]
- głębokość instalacji: 20mm

Parametry techniczne:

- napięcie zasilania 230V AC
- transmisja radiowa 434MHz/868MHz
- zasięg do 30m
- wymiary panela 86 x 86 mm

Informacje o odbiornikach (zestaw zawiera 4szt.) :**Właściwości odbiornika:**

- komunikacja drogą radiową
- zasięg do 30m
- pamięć stanu pracy po zaniku napięcia
- soft-start (delikatne uruchomienie i gaszenie bez efektu oślepienia)
- możliwość zaprogramowania 8 różnych nadajników/pilotów
- współpraca z klasycznym włącznikiem zwiernym (push switch)
- wymiary: 37 x 100 x 20 mm [szer. x dług. x wysokość]

Parametry techniczne:

- napięcie zasilania 12-36V DC
- prąd obciążenia 1-wyjście 8A
- moc 12v:96W, 24V:192W, 36V:288W
- transmisja radiowa 434MHz/868MHz

Do kompletu należy zakupić zasilacze.