

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/4-8wm-tasma-300led-3528-60ledm-zolta-ip64-silikon-p-143.html>



4,8W/m taśma 300led 3528 60led/m ŻÓŁTA IP64 SILIKON

Dostępność	W magazynie
Numer katalogowy	ULT-0012
Napięcie zasilania	12V DC
Szerokość	10 mm
Rozmiar diody	3528
Gęstość led	60 led/m
Podział taśmy	5 cm
Barwa światła	Żółta
Długość fali	584 - 595 nm
Strumień światła	>105 lm/m
Moc na 1 mb	do 4.8 W/mb
Klasa szczelności	IP64
Długość	5 metrów

Opis produktu

Taśma led | 12V DC | Barwa Żółta | Osłona Silikonowa

Osłona silikonowa nie jest wrażliwa na promieniowanie UV - nie twardnieje, nie kruszeje. Zapewnia długotrwałą ochronę.

Selekcjonowane diody pod kątem doboru barwy doceniane przez agencje reklamowe, dekoratorów wnętrz oraz specjalistów od reklamy. Uwolnij swoją kreatywność i rozświetl swoje otoczenie pięknym kolorowym światłem, twórz akcenty świetlne... możliwości zastosowania są nieograniczone.

Parametry elektryczne:

- zasilanie 12V DC
- moc max.: 4,8W/m, 24W/5m
- prąd max. 0,4A/m, 2A/5m
- dwuwarstwowe pogrubione miedziane PCB

Parametry opto:

- barwa światła **ŻÓŁTA**
- strumień świetlny z rolki 5m: >500lm
- kąt emisji światła >120°

Wymiary i podział:

- szerokość 10 mm
- wysokość
- długość 5 m/rolka
- gęstość led 60led/metr, 300led/5m

- możliwość podziału co 5 cm (3 diody)
- możliwość łączenia w dłuższe odcinki
- biała maska PCB

Parametry temperaturowe:

- Temperatura pracy: -40°C—60°C
- Temperatura magazynowania: -50°C—80°C

Inne:

- Klasa szczelności IP64 - zalewa silikonowa

Sposób podziału taśmy led

Czy można ciąć, skrócić taśmę led?

Możliwość przycinania taśmy led na pożądaný wymiar jest dużą zaletą. Możemy zakupić oryginalnie zapakowany odcinek 5 metrów i z powodzeniem zastosować go w postaci krótszych odcinków w różnych miejscach lub pomieszczeniach. Należy pamiętać, że miejsca możliwego podziału taśmy led są oznaczone na pasku i można to robić tylko w tych konkretnych miejscach. W naszej ofercie można znaleźć paski o możliwych miejscach podziału od 1,6 cm do 16,6 cm. Dla wielu Klientów możliwość skracania taśmy jest ważnym kryterium wyboru.



