

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/4-8wm-tasma-300led-3528-cri80-60ledm-ip64-biala-neutralna-p-146.html>



4,8W/m taśma 300led 3528 CRI80 60led/m IP64 BIAŁA NEUTRALNA

Dostępność	W magazynie
Numer katalogowy	ULT-0077
Napięcie zasilania	12V DC
Szerokość	10 mm
Rozmiar diody	3528
Gęstość led	60 led/m
Podział taśmy	5 cm
Barwa światła	Biała Neutralna
Temp. barwowa	~ 4000 K
Oddawanie Barw	CRI>80
Strumień światła	>360 lm/m
Moc na 1 mb	do 4.8 W/mb
Klasa szczelności	IP64
Długość	5 metrów

Opis produktu

DIODY 3528 | 12V DC | CRI>80 | bardzo elastyczna osłona silikonowa

Taśma led w specjalnie dobranej zalewce silikonowej zapewniającej ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Wyższość parametrów zastosowanej zalewki silikonowej nad popularną na rynku zalewką epoksydową eliminuje efekt żółknięcia oraz sztywnienia a finalnie uszkodzenia diod. Oferowana taśma led w zalewce silikonowej będzie służyć latami bez utraty swoich parametrów.

Zastosowanie

Taśma led w osłonie silikonowej podklejona taśmą dwustronną znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Z powodzeniem może służyć jako podświetlenie w gastronomii w miejscach gdzie pojawia się okresowo para lub możliwe są chłapnięcia. Osłona silikonowa osłoni taśmę również w instalacjach zewnętrznych podświetleń elewacji budynków, tarasów, ogrodów lub balkonów. Gęstość rozmieszczenia 60 led/m zapewnia dobry rozkład linii świetlnej, dzięki czemu efekt podświetlenia jest jednolity na całej długości podświetlanej powierzchni.

Parametry produktu:

- zasilanie 12 V napięcie stałe DC
- opakowanie zawiera 5mb na rolce
- szerokość taśmy 10mm, wysokość 2,9 mm
- doskonale pasuje do profili dedykowanych do oświetlenia led
- gęstość led 60led/metr, 300led/5m (rolka)
- możliwość podziału co 5 cm (3 diody led na odcinek)
- możliwość łączenia w dłuższe odcinki
- selekcjonowane diody
- kąt świecenia diod minimum 140 stopni
- montaż na taśmę 2 stronną 3M
- współpracuje ze ściemniaczami LED oraz sterownikami do taśm

Strumień świetlny (Luminous Flux):

- Biała neutralna: **1800 lm**

Parametry temperaturowe:

- Temperatura pracy: -40°C—60°C
- Temperatura magazynowania: -50°C—80°C

Klasa szczelności: IP64

Sposób podziału taśmy led

Czy można ciąć, skrócić taśmę led?

Możliwość przycinania taśmy led na pożądany wymiar jest dużą zaletą. Możemy zakupić oryginalnie zapakowany odcinek 5 metrów i z powodzeniem zastosować go w postaci krótszych odcinków w różnych miejscach lub pomieszczeniach. Należy pamiętać, że miejsca możliwego podziału taśmy led są oznaczone na pasku i można to robić tylko w tych konkretnych miejscach. W naszej ofercie można znaleźć paski o możliwych miejscach podziału od 1,6 cm do 16,6 cm. Dla wielu Klientów możliwość skracania taśmy jest ważnym kryterium wyboru.

