

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/7-7wm-tasma-480led-3528-cri80-96ledm-ip64-biala-zimna-p-157.html>

7,7W/m taśma 480led 3528 CRI80 96led/m IP64 BIAŁA ZIMNA

Dostępność	W magazynie
Numer katalogowy	ULT-0044
Napięcie zasilania	12V DC
Szerokość	10 mm
Rozmiar diody	3528
Gęstość led	96 led/m
Podział taśmy	3.1 cm
Barwa światła	Biała Zimna
Temp. barwowa	~ 6000 K
Oddawanie Barw	CRI>80
Strumień światła	>560 lm/m
Moc na 1 mb	do 7.7 W/mb
Klasa szczelności	IP64
Długość	5 metrów

Opis produktu

DIODY 3528 | 12V DC | CRI>80 | bardzo elastyczna osłona silikonowa

Taśma led w specjalnie dobranej zalewce silikonowej zapewniającej ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Wyższość parametrów zastosowanej zalewy silikonowej nad popularną na rynku zalewą epoksydową eliminuje efekt żółknięcia oraz sztywnienia a finalnie uszkodzenia diod. Oferowana taśma led w zalewce silikonowej będzie służyć latami bez utraty swoich parametrów.

Zastosowanie

Taśma led w osłonie silikonowej podklejona taśmą dwustronną znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Z powodzeniem może służyć jako podświetlenie w gastronomii w miejscach gdzie pojawia się okresowo para lub możliwe są chlapnięcia. Osłona silikonowa osłoni taśmę również w instalacjach zewnętrznych podświetleń elewacji budynków, tarasów, ogrodów lub balkonów. Gęstość rozmieszczenia 96 led/m zapewnia równomierny rozkład linii świetlnej, dzięki czemu efekt podświetlenia jest jednolity na całej długości podświetlanej powierzchni.

Parametry produktu:

- zasilanie 12 V napięcie stałe DC
- osłona silikonowa taśmy IP64
- opakowanie zawiera 5mb na rolce
- szerokość taśmy 10 mm, wysokość 2,5 mm
- doskonale pasuje do profili dedykowanych do oświetlenia led
- gęstość led 96led/metr, 480led/5m (rolka)
- możliwość podziału co 3,1 cm (3 diody led na odcinek)
- możliwość łączenia w dłuższe odcinki
- selekcyjonowane diody
- kąt świecenia diod minimum 140 stopni
- montaż na taśmę 2 stronną 3M
- współpracuje ze ściemniaczami LED oraz sterownikami do taśm

Strumień świetlny (Luminous Flux):

- Biała zimna: **2800 lm/rolkę**

Długość fali światła (Wavelength Scope) nm/K:

- Biała zimna: **5500K - 6500K**

Parametry temperaturowe:

- Temperatura pracy: -25°C—60°C
- Temperatura magazynowania: -50°C—80°C

Klasa szczelności: IP64 wodoodporna

Sposób podziału taśmy led

Czy można ciąć, skrócić taśmę led?

Możliwość przycinania taśmy led na pożądany wymiar jest dużą zaletą. Możemy zakupić oryginalnie zapakowany odcinek 5 metrów i z powodzeniem zastosować go w postaci krótszych odcinków w różnych miejscach lub pomieszczeniach. Należy pamiętać, że miejsca możliwego podziału taśmy led są oznaczone na pasku i można to robić tylko w tych konkretnych miejscach. W naszej ofercie można znaleźć paski o możliwych miejscach podziału od 1,6 cm do 16,6 cm. Dla wielu Klientów możliwość skracania taśmy jest ważnym kryterium wyboru.

