

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/9-6wm-tasma-600led-3528-cri80-120ledm-ip64-biala-neutralna-p-162.html>

## 9,6W/m taśma 600led 3528 CRI80 120led/m IP64 BIAŁA NEUTRALNA

| Dostępność         | W magazynie            |
|--------------------|------------------------|
| Numer katalogowy   | <b>ULT-0099</b>        |
| Napięcie zasilania | <b>12V DC</b>          |
| Szerokość          | <b>10 mm</b>           |
| Rozmiar diody      | <b>3528</b>            |
| Gęstość led        | <b>120 led/m</b>       |
| Podział taśmy      | <b>2.5 cm</b>          |
| Barwa światła      | <b>Biała Neutralna</b> |
| Temp. barwowa      | <b>~ 4000 K</b>        |
| Oddawanie Barw     | <b>CRI&gt;80</b>       |
| Strumień światła   | <b>&gt;680 lm/m</b>    |
| Moc na 1 mb        | <b>do 9.6 W/mb</b>     |
| Klasa szczelności  | <b>IP64</b>            |
| Długość            | <b>5 metrów</b>        |

### Opis produktu

#### **DIODY 3528 | 12V DC | CRI>80 | bardzo elastyczna osłona silikonowa**

Taśma led w specjalnie dobranej zalewce silikonowej zapewniającej ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Wyższość parametrów zastosowanej zalewki silikonowej nad popularną na rynku zalewką epoksydową eliminuje efekt żółknięcia oraz sztywnienia a finalnie uszkodzenia diod. Oferowana taśma led w zalewce silikonowej będzie służyć latami bez utraty swoich parametrów.

#### **Zastosowanie**

Taśma led w osłonie silikonowej podklejona taśmą dwustronną znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Z powodzeniem może służyć jako podświetlenie w gastronomii w miejscach gdzie pojawia się okresowo para lub możliwe są chlapnięcia. Osłona silikonowa osłoni taśmę również w instalacjach zewnętrznych podświetleń elewacji budynków, tarasów, ogrodów lub balkonów. Gęstość rozmieszczenia 120 led/m zapewnia równomierny rozkład linii świetlnej, dzięki czemu efekt podświetlenia jest jednolity na całej długości podświetlanej powierzchni.

#### **Parametry produktu:**

- zasilanie 12 V napięcie stałe DC
- opakowanie zawiera 5mb na rolce
- szerokość taśmy 10mm, wysokość 2,4 mm
- doskonale pasuje do profili dedykowanych do oświetlenia led
- gęstość led 120led/metr, 600led/5m (rolka)
- możliwość podziału co 2,5 cm ( 3 diody led na odcinek)
- możliwość łączenia w dłuższe odcinki
- selekcjonowane diody
- kąt świecenia diod minimum 140 stopni
- montaż na taśmę 2 stroną 3M
- współpracuje ze ściemniaczami LED oraz sterownikami do taśm

- 
- certyfikaty: CE oraz ROHS

**Strumień świetlny (Luminous Flux):**

- Biała neutralna: do **3500 lm/rolkę**

**Długość fali światła (Wavelength Scope) nm/K:**

- Biała neutralna: **3900K-4000K**

**Parametry temperaturowe:**

- Temperatura pracy: -25°C—60°C
- Temperatura magazynowania: -50°C—80°C

**Klasa szczelności: IP64**

## Sposób podziału taśmy led

**Czy można ciąć, skrócić taśmę led?**

Możliwość przycinania taśmy led na pożądaną wymiar jest dużą zaletą. Możemy zakupić oryginalnie zapakowany odcinek 5 metrów i z powodzeniem zastosować go w postaci krótszych odcinków w różnych miejscach lub pomieszczeniach. Należy pamiętać, że miejsca możliwego podziału taśmy led są oznaczone na pasku i można to robić tylko w tych konkretnych miejscach. W naszej ofercie można znaleźć paski o możliwych miejscach podziału od 1,6 cm do 16,6 cm. Dla wielu Klientów możliwość skracania taśmy jest ważnym kryterium wyboru.

