

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/9-6wm-tasma-600led-3528-cri80-120ledm-ip64-biala-zimna-p-163.html>

9,6W/m taśma 600led 3528 CRI80 120led/m IP64 BIAŁA ZIMNA

Dostępność	W magazynie
Numer katalogowy	ULT-0047
Napięcie zasilania	12V DC
Szerokość	10 mm
Rozmiar diody	3528
Gęstość led	120 led/m
Podział taśmy	2.5 cm
Barwa światła	Biała Zimna
Temp. barwowa	~ 6000 K
Oddawanie Barw	CRI>80
Strumień światła	>680 lm/m
Moc na 1 mb	do 9.6 W/mb
Klasa szczelności	IP64
Długość	5 metrów

Opis produktu

DIODY 3528 | 12V DC | CRI>80 | bardzo elastyczna osłona silikonowa

Taśma led w specjalnie dobranej zalewce silikonowej zapewniającej ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Wyższość parametrów zastosowanej zalewy silikonowej nad popularną na rynku zalewą epoksydową eliminuje efekt żółknięcia oraz sztywnienia a finalnie uszkodzenia diod. Oferowana taśma led w zalewce silikonowej będzie służyć latami bez utraty swoich parametrów.

Zastosowanie

Taśma led w osłonie silikonowej podklejona taśmą dwustronną znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Z powodzeniem może służyć jako podświetlenie w gastronomii w miejscach gdzie pojawia się okresowo para lub możliwe są chlapnięcia. Osłona silikonowa osłoni taśmę również w instalacjach zewnętrznych podświetleń elewacji budynków, tarasów, ogrodów lub balkonów. Gęstość rozmieszczenia 120 led/m zapewnia równomierny rozkład linii świetlnej, dzięki czemu efekt podświetlenia jest jednolity na całej długości podświetlanej powierzchni.

Parametry produktu:

- zasilanie 12 V napięcie stałe DC
- opakowanie zawiera 5mb na rolce
- szerokość taśmy 10mm, wysokość 2,4 mm
- doskonale pasuje do profili dedykowanych do oświetlenia led
- gęstość led 120led/metr, 600led/5m (rolka)
- możliwość podziału co 2,5 cm (3 diody led na odcinek)
- możliwość łączenia w dłuższe odcinki
- selekcjonowane diody
- kąt świecenia diod minimum 140 stopni
- montaż na taśmę 2 stroną 3M
- współpracuje ze ściemniaczami LED oraz sterownikami do taśm

Strumień świetlny (Luminous Flux):

- Biała zimna: do **3400 lm/rolkę**

Długość fali światła (Wavelength Scope) nm/K:

- Biała zimna: **6000-6500K**

Parametry temperaturowe:

- Temperatura pracy: -25°C—60°C
- Temperatura magazynowania: -50°C—80°C

Klasa szczelności: IP64

Sposób podziału taśmy led

Czy można ciąć, skrócić taśmę led?

Możliwość przycinania taśmy led na pożądaną wymiar jest dużą zaletą. Możemy zakupić oryginalnie zapakowany odcinek 5 metrów i z powodzeniem zastosować go w postaci krótszych odcinków w różnych miejscach lub pomieszczeniach. Należy pamiętać, że miejsca możliwego podziału taśmy led są oznaczone na pasku i można to robić tylko w tych konkretnych miejscach. W naszej ofercie można znaleźć paski o możliwych miejscach podziału od 1,6 cm do 16,6 cm. Dla wielu Klientów możliwość skracania taśmy jest ważnym kryterium wyboru.

