Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:23

Link do produktu: https://ledmasters.pl/m7m33a-kontroler-tasm-led-rgb-1224v-9a-z-pilotem-radiowym-p-185.html



M7M3(3A) Kontroler taśm LED RGB 12/24V 9A z pilotem radiowym

Dostępność	**W magazynie**
Numer katalogowy	**KON-0011**
Napięcie zasilania	**12/24V DC**
Napięcie wyjściowe	**12/24V DC**
Rodzaj urządzenia	**nadajnik+odbiornik**
Typ sterowania	**RGB**
Ilość kanałów	**3 kanały**
Maks .prąd/kanał	**3A**

Opis produktu

Kontroler LED RGB | RADIOWY pilot M7 | 12-24V DC | 3x3A | PWM

Sterownik do systemów oświetlenia LED RGB, z łatwością wykonasz samodzielnie oświetlenie w swoim domu. Wyjątkowo atrakcyjny design, ergonomiczny kształt, dopasowany do dłoni, lekki i praktyczny. Pilot umożliwia przywołanie programów pre-definiowanych w pamięci sterownika lub wybór barwy przyciskami szybkiego przywołania barwy. Sterownik oferuje 4096/kanał stopniową regulację odcieni barw (większość sterowników na rynku oferuje jedynie 256 stopni) przez to wydajność i efekt jest olśniewający, bardziej subtelny, przejścia dynamiczne oraz kolory bardziej intensywne i głębsze.

Możliwość sterowania jednym pilotem do 10 odbiorników (pilot paruje się samodzielnie do odbiornika). Możliwość instalacji pilota na ścianie jako panel dotykowy.

Niewielkie rozmiary odbiornika znajdującego się w komplecie umożliwiają instalację w trudno dostępnych miejscach. Wygodny duży ergonomiczny pilot. W komplecie pilot oraz odbiornik.

Pilot oferuje:

- przyciski szybkiego przywołania 7 kolorów
- programy typu "fade" dla 3 lub 7 kolorów
- program typu flash
- regulacja prędkości programów dynamicznych
- regulacja jasności dla kolorów statycznych
- regulacja barw R/G/B/W
- funkcja AUTO, dynamiczny program wszystkich kombinacji w powtarzalnym cyklu
- 6 przycisków zapisywania sceny oświetleniowej przez użytkownika
- funkcja auto-sleep (oszczędzanie baterii pilota)
- możliwość instalacji w uchwycie na ścianie
- możliwość współpracy z kilkoma odbiornikami jednocześnie

Parametry pilota:

- Model pilota: **M7**
- Zasilanie: bateria 3V (CR2032)
- Częstotliwość pracy: 433.92MHz

- Zasięg: do 40-50m
- Temperatura pracy: -20~55 ^{o}C
- Wymiary: 104x58x9mm
- Waga: 42g

Parametry odbiornika:

- Model odbiornika: M3-3A
- Napięcie zasilania: 12-24V DC
- Maksymalna moc obciążenia: 108W (12V), 216W (24V)
- Maksymalny prąd obciążenia: 3Ax3kanały
- Temperatura pracy: -20~55 ^{o}C
- Wymiary odbiornika: 135x30x20mm
- funkcja "learning key" parowanie z pilotem
- Waga: 47G