Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:02

Link do produktu: https://ledmasters.pl/tm072e-panel-dotykowy-sterowania-temperatury-barwowej-tasm-led-z-pilotem-p-210.html



TM072E panel dotykowy sterowania temperatury barwowej taśm LED z pilotem

Dostępność	**Ostatnie sztuki**
Numer katalogowy	**TOU-0007**
Napięcie zasilania	**12/24V DC**
Napięcie wyjściowe	**12/24V DC**
Rodzaj urządzenia	**kontroler/panel dotykowy+pilot**
Typ sterowania	**temperatura barwowa**
Ilość kanałów	**2 kanały**
Maks .prąd/kanał	**4A**

Opis produktu

Kontroler barwowy LED PWM + pilot | 12-24V DC | Prąd max. 8A | Dotykowy | Power-OFF MEMORY

Nowoczesny Panel dotykowy do sterowania temperaturą barwową oświetlenia LED. Wyjście 3 przewodowe, możliwość sterowania taśma LED z regulowaną temperaturą barwową lub dwoma taśmami LED zimną oraz ciepłą. Panel obsługiwany jest dotykiem lub za pomocą dołączonego pilota radiowego. Umożliwia płynną zmianę barwy oświetlenia stosownie do preferencji użytkownika, pory dnia lub typu prezentacji odbywającej się w pomieszczeniu. Kontroler posiada wbudowaną sygnalizację dźwiękową z możliwością jej wyłączenia. Panel dotykowy posiada standardowe wymiary do instalacji w puszce podtynkowej.

Parametry techniczne:

- Temperatura pracy: -20-60℃
- Napięcie zasilania: DC 12-24V
- Napięcie wyjściowe: DC12-24V (odpowiednio do napięcia zasilania)
- Wyjście: 2 kanały
- Podłączenie: 3 przewody wspólna anoda(+)
- Maksymalny prąd wyjściowy:
- Maksymalna moc wyjściowa: 12V:
- Częstotliwość pracy: 1KHz
- Statyczny pobór mocy na czuwaniu:
- Wymiary zewnętrzne: L80*W80*H41.8 mm
- Wymiary opakowania: L105*W105*H53mm
- Waga netto: 128g
- Waga brutto: 178.6g

Pilot zdalnego sterowania :

- Temperatura pracy: -20-60℃
- Zasilanie bateryjne: AAA * 2
- Napięcie zasilania: 1.5V * 2

- Pobór mocy na czuwaniu: 0.00025mW
- Prąd na czuwaniu: 85uA
- Prąd pracy: 26mA
- Zasięg pilota: do 20m
- Czas pracy na czuwaniu: 6 miesięcy

 włącz/wyłącz. Gdy kontroler jest włączony przytrzymaj 3s aby wyłączyć sygnalizację dźwiękową dotyku.

 przyciemnianie, redukcja jasności światła w zakresie 80 poziomów jasności

 rozjaśnianie , zwiększenie jasności światła w zakresie 80 poziomów jasności



dotykowy okrąg barwowy, zależnie od miejsca dotyku na okręgu barwy możliwa jest regulacja temperatury barwowej między ciepłą a zimną